Spaltzange

Die Zangen mit Sprengkraft

SPZ150B

Technische Daten	SPZ 125B System Beißzange ohne Spaltkeil mit Abstreifer
Vorbereitet für die Montage von Flansch-Rotatoren mit Bohrbild 14 x14 cm/4 x M16 und Lochkreis 17,3 cm/ 6 x M16	
Zangenöffnung/ Zangenarme aus Hardox	0-72 cm
Kleinster/größter spaltbarer Stammdurchmesser	0/70 cm
Notwendige Ölversorgung	30 – 90 l
Erforderliche Ölanschlüsse	1xDW für Rotator 1xDW für Spalten
Betriebsdruck min/max.	180/240 bar
Spaltkraft bei 180/200/220/240 bar	14,2/15,8/17,4/19 t
Schließkraft 180/200/220/240 bar	22,5/25/27,5/30 t
Eigengewicht ohne Rotator	220 kg

Technische Änderungen vorbehalten – Maßangaben können abweichen.

Hackschnitzelgebläse

für Hackgut, Sägespäne und Hobelabfälle bis zu einer Stückgröße von 4,5 cm

Förderleistung je nach Fördergut und Förderlage bis zu 60 m³ pro Stunde

Unsere Pluspunkte

- Große Förderhöhe und Förderweite
- Kompakte, robuste Bauform
- Wartungsfreier Direktantrieb bei Elektromotor-Ausführung
- Fahrbar auf 2 Vollgummiräder (Ausnahme Zapfwellenantrieb)
- Rohrlängen bis max. 14 Meter, Rohrdurchmesser d=250 mm

Das Baukastensystem von Auer bietet individuelle Lösungen.

Hackschnitzelgebläse

Das Baukastensystem von Auer bietet individuelle Lösungen.

Gebläse mit Saugschlauch

Gebläse **mit 11 kW Motor** (Absicherung 35 A träge/C-D) oder
Gebläse **mit Zapfwellenantrieb**, Schlepperstärke ab 60 PS,
Zapfwellendrehzahl: 540-750 Upm,
Dreipunktbefestigung, Kat.2

Saugschlauch-Anschluss d= 250 mm bis max. 4 m möglich

Kombination mit Schneckenförderer

Gebläse mit 11 kW Motor (Absicherung 35 A träge/C-D),
Ausblasrichtung senkrecht/ waagrecht/ 45 Grad,
Schneckenförderer Troglänge 2,5 m oder 3 m, Motorschutzschalter,
2 Vollgummiräder, Bordwand beidseitig verwendbar, NOT-AUS-Leine

Hackschnitzel-Anhänger für Autotransport

Gebläse mit 11 kW Motor (Absicherung 35 A träge/C-D),
Ausblasrichtung senkrecht/ waagrecht/ 45 Grad,
Schneckenförderer mit Kugelkupplung, Troglänge 2,5 m oder 3 m,
2 Lufträder, Bordwand beidseitig verwendbar, Motorschutzschalter,
NOT-AUS-Leine, Rückstrahler, ohne Beleuchtung, ohne
Straßenzulassung, max. Fahrgeschwindigkeit 10km/h

Kombination mit Gosse höhenverstellbar

Technische Daten

Abmessungen Gebläse mit Motor 11 kW:	B=810 mm/T=770 mm/H=1100 mm/ca.180 kg
Abmessungen Gebläse mit Zapfwellenantrieb:	B=1000 mm/T=1060 mm/H1420 mm/ca.250 kg
Abmessungen Schneckenförderer:	
Gesamtlänge/Gewicht:	3000 mm bzw. 3480 mm/ca. 300 bzw. ca. 320 kg
Gesamttiefe/Höhe mit NOT-AUS Leine:	950 mm/1330 mm
Motorleistung:	2,2 kW
Nutzbare Troglänge:	2500 mm bzw. 3000 mm
Trogtiefe/Einfüllhöhe:	900 mm/540 mm (670 mm bei Anhänger-Ausführung)
Abmessungen Gosse/Höhe verstellbar:	B=2420 mm/T=880 mm /540 - 880 mm/ca. 60 kg
Abmessungen Zyklon:	D=800 mm, Höhe 1220 mm/ca. 30 kg

Sägemehl und Sägestaub können wegen Explosionsgefahr nicht gefördert werden!

Technische Änderungen aller hier gezeigten und beschriebenen Produkte vorbehalten.